

项目清单

序号	名称	型号	数量	单位	备注
1	教学电脑	主机配置：CUP：Intel(R) Core(TM) i5-12400； 主板：华硕PRIME B660M-K D4； 内存条：金士顿 DDR4 8G； 硬盘：金士顿 SNV2S 500G； 电源：金河田 ATX-S4002 300W； 机箱：标准机箱； 显示器：AOC/21.5寸 键盘鼠标：罗技/USB 操作系统：windows 11	21	套	教学电脑
2	还原系统	噢易系统还原软件V8.3.2（含物理还原卡）	21	套	含安装调试费用
3	监控头	海康威视/DS-2CD3T46(D)WDA4-L(poe)	5	个	监控系统
4	支架	ds-2205zj	5	个	
5	施工费	监控点	5	点	
6	教学触控一体机	1、双系统(安卓+WINDOWS)，屏幕尺寸65寸。 2、系统版本要求：安卓系统版本不低于Android9.0（内存4G、存储32G），windows系统版本要求为WIN10系统（CPU不低于I5 12代，内存及存储要求不低于8+512G）。 3、屏幕背光类型：DLED，需具备防眩光、防蓝光技术，分辨率不低于3840x2160，刷新率60Hz。 4、屏幕触控点20触控点及以上，提供笔和触控支持，屏幕不反光，配同款移动支架及触控笔 5、推荐品牌：海康威视、希沃	1	台	含安装调试费用
7	交换机	华为/S5735S-L24T4X-A1	1	台	教学网络
8		H3C/S9G-P-U（千兆poe）	1	台	监控网络

9	机柜	威龙款 1.2米/22U (风扇、6口PDU)	1	个	含安装
10	配线架	罗格朗/24口/超五类	1	个	带模块
11	理线架	罗格朗	1	个	机柜配线使用
12	静电地板	国标/有边	145	平米	含安装、配件
13	静电地板开孔	孔距60mm (需配套安装护线圈)	12	点	开孔费用
14	弱电桥架	国标	180	米	含安装
15	铜带	国标	500	米	含施工
16	网线	罗格朗/超五类无氧铜	4	箱	教学网络使用
17		罗格朗/六类	30	米	
18		水晶头	罗格朗/超五类	1	
19	电源线	国标/4平方/三芯护套线	3	卷	电脑电源配线
20	插排	公牛6位/不带线	13	个	用于电脑、机柜设备取电
21	楼体接地线安装	安装等电位连接器及与楼梯地、其他机房静电地联通	1	点	接地线连接至楼体接地
22	弱电施工费		24	点	信息点(教学电脑21个点、主线2个点、无线AP1个点)
23	强电施工费		21	点	机房电脑电源
24	配电箱 (含箱内配电)	5回路	1	套	电缆由配电室敷设至语音教室配电箱内, 并完成线路配电。配电箱内需配: 总开1路 (NXB-63 C50)\空调2路、电脑电源3路、机柜1路 (NXBLE-40 C32)。(教室电脑21台, 每台功率300W; 空调每台功率5000W)
25	五线制电缆	ZR-YJV-5*10	60	米	

26	舞蹈把杆拆除	室内舞蹈把杆拆除	1	套	拆除后需对墙面遗留钻孔进行封堵
27	双人位电脑桌	1、钢木结合双人电脑桌，整体参数1400*450*750mm； 2、桌面三聚氰胺板25mm厚度； 3、桌架1360*400*725mm。40*40mm方管1.5mm厚度。 4、桌下有机箱柜，有散热孔，板材厚度0.8mm；	11	张	安装位置：综合楼4区402 (含运输、组装) 
28	座椅	1、椅架： 异形圆方管1.5mm厚冷锻钢管，烤漆椅架。 2、座、靠垫：直边高密定型棉，弹力椅布系列，椅座带全包围底壳。 3、扶手：聚丙烯 PP 塑胶固定式扶手。 4、脚塞：ABS脚套。防滑，静音。 5、尺寸：椅子总高度 93cm。座高 45cm，靠背宽度 46cm，座位宽度 45cm，前脚宽度 50cm。※坐板前沿至靠板垂直距离50CM※	21	把	安装位置：综合楼4区402 (含运输、组装) 
29	开孔器	国标/60mm	5	个	耗材
30	护线圈	双面护线圈	12	个	
31	扎带	4.6*250mm	1	包	
32	自攻钉		1	盒	
33	涨塞		1	袋	
34	线槽	PVC/加厚/阻燃绝缘	15	米	
35	胶带	电气绝缘胶带/防潮耐酸碱	5	卷	
36	膨胀螺栓		1	套	