

附 2-项目需求

一：足球场人造草坪要求（1600 m²）：

绒 高：50mm（±1mm）

植 针 率：≥166 针/m

针 距：≤5/8 英寸

密 度：≥10500 针/m²

渗 水 率：≥60 升/m²·分钟

总 重 量：≥2278g/m²

草丝形态：优质 PE 挤出型高耐耐磨菱型草纤维

底布：抗紫外线抗拉伸双层底布

背胶：环保丁苯乳胶

背胶重量：≥1000g/m²

颜 色：墨绿或者橄榄绿

纤维宽度：1.2±0.1mm

纤维厚度：240±30μm

绒 重：≥1113g/m²

填充砂：圆形 20~40 目，圆度>80%填充量≥30kg/m²

环保颗粒：绿色环保 TPE 颗粒，粒径 2.5mm~3.15mm，含胶量≥20%，填充量≥5kg/m²

现有基底：混凝土，需乙方清除原有草坪，新建草坪需附带五人制足球场边界线。

二、供应商及产品性能技术检测要求

1. 投标人所投产品环保性能技术指标符合《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018 中环保、机械性能、抗老化性能指标要求，并提供相应全项目检测报告；

2. 投标人所投产品需符合 GB/T20394-2019 标准。（提供证明文件，并加盖投标人公章）

3. 人造草坪企业需为提供国际足联（FIFA）合格供应商之一，网站可查，查询结果截图草坪供应商盖章。